



Características

- Novedoso sistema de muro cortina con posibilidad de realizar tanto fachadas de sistema tradicional de parrilla con tapetas por el exterior, como de silicona estructural.
- El sistema de silicona estructural garantiza la estanqueidad de la cuadrícula exterior entre vidrios, formando un pequeño llagueado de 2 cm.
- El decalado interior entre vidrios, nos permite el fácil montaje de los mismos no necesitando el pegado de los vidrios a la estructura principal de aluminio, eliminando las posibles dilataciones que se pudieran transmitir a través de la cuadrícula metálica.
- Todos los accesorios son de primera calidad (juntas de EPDM escuadras de zamak 5, anclajes regulables en Inox, etc).
- Testado y ensayado en los laboratorios de Applus con las máximas prestaciones, la estructura interior del muro cortina esta formada por perfilería de aluminio de aleación 6063 T5, tiene un ancho de 55 mm y diferentes medidas de montantes verticales en función de la altura entre forjados.
- Todo el sistema se complementa con aperturas proyectantes.
- Sistema Integral de MURO CORTINA, que permite solucionar las distintas posibilidades constructivas:
 - Muro Cortina de TAPETAS.
 - Muro Cortina de TRAMA HORIZONTAL.
 - Muro Cortina ESTRUCTURAL y Estructural con BASTIDOR.
- Datos técnicos:
 - Perfiles en aleación aluminio 6063 T5.
 - Perfiles lacados bajo norma de calidad europea.
 - Acristalamiento por medio de anclajes mecánicos de los vidrios.
 - Vidrio recomendados int 3+3 cámara 16 m y vidrio exterior 6 templado.
 - Juntas de estanqueidad en EPDM.
 - Escuadra de unión de aluminio inyectado.
 - Escuadras de alineación en acero Inox.
 - Drenaje de la hoja invisible.
 - Profundidad del marco 50 mm.
 - Profundidad de la hoja 70 mm.
 - Compases proyectantes para ventanas de hasta 100Kg y hasta 2 metros de altura.

